

PLATINE CITY CLASSIC 8 AP 212



Référence: 08741

Installées au niveau des accès de l'immeuble, ces platines permettent de communiquer avec les différents logements, d'ouvrir les portes, d'appeler le concierge, etc.

DESCRIPTION

Installées au niveau des accès de l'immeuble, ces platines permettent de communiquer avec les différents logements, d'ouvrir les portes, d'appeler le concierge, etc.

Cityline Classic est la gamme de platines de rue au « profil continu » destinée aux immeubles.

Les PLATINES sont fabriquées en aluminium anodisé, fortement résistantes aux intempéries et aux changements climatiques.

L'on reconnaît l'esthétique de la platine à son profil aux courbes arrondies. Le joint d'étanchéité en caoutchouc cellulaire fourni assure l'adhérence parfaite de la platine au mur empêchant ainsi les infiltrations d'eau.

Il est possible de combiner deux platines ou plus, dans la mesure où elles appartiennent à la même série. Pour les combiner parfaitement, il faut utiliser un ensemble de séparateurs que l'on installe, toutes les deux platines, entre les deux boîtiers encastrables.

Couleur aluminium.

Boutons-poussoirs d'appel : métalliques, forme arrondie en harmonie avec le profil de la platine.

La sélection du bouton-poussoir d'appel est confirmée par un témoin sonore émis par l'amplificateur.

Les boutons-poussoirs sont dotés de contacts spéciaux argentés qui leur confèrent une plus grande durée de vie.

Les interrupteurs sont accompagnés d'un porte-étiquettes pour que l'on puisse y placer une étiquette avec le nom du propriétaire du logement et le numéro de sa porte. En appuyant sur le bouton d'éclairage situé en face de l'amplificateur, une lumière douce permet de visualiser le porte-étiquettes, même dans l'obscurité la plus totale.

Système conventionnel : utilise plusieurs fils communs sur toute l'installation ainsi qu'un fil d'appel (ou retour d'appel) par logement.

Recommandé dans les petits immeubles ou ceux de taille moyenne (jusqu'à 50 résidents environ) avec plusieurs accès et centrale de conciergerie. Pour lotissements avec entrée générale et bâtiments intérieurs.

Câblage :

- Portier : 4 fils + N (1 fil d'appel par logement)
 - Portier vidéo : 7 fils communs + 1 câble coaxial vidéo + N (1 fil d'appel par logement)
- Distance maximale dans l'installation en fonction de la section du câble utilisé (voir manuels techniques).

INFORMATION TECHNIQUE

Platine de la série 8.

- Dimensions platine : 130x389 mm (largeur-hauteur).
- Dimensions du boîtier encastrable : 115x375x45 mm (largeur-hauteur-profondeur).
- Dimensions du boîtier en saillie : 130x389x33 mm (largeur-hauteur-profondeur).

Alimentation :

- Audio : 12 Vca
- Vidéo : 18 Vcc

Consommation :- en veille : 100 mA- son activé : 200 mA- Eclairage par lampe : 70 mA

IPK-437

Puissance du son sens logement-rue : 1 W

Puissance du son sens rue-logement : 0,15 W

Volume réglable dans les deux sens

Température de fonctionnement : de -10 à 60 °C

Poids: 0,9541224 kg

Mesures du produit emballé: 7x41,5x14 cm

EAN 13: 8424299087412
